

## Lexmark MX410de(35S5761)

**Lexmark MX410de - Impresora multifunción - B/N - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - Legal (material) - hasta 38 ppm (copiando) - hasta 38 ppm (impresión) - 300 hojas - 33.6 Kbps - USB 2.0,Gigabit LAN,host USB**



La impresora multifunción Lexmark MX410de, con funciones de impresión, copia, fax, correo electrónico y digitalización, imprime hasta a 38 ppm. Incluye impresión a doble cara y 300 hojas de entrada.

### Argumentos de Venta

Procesamiento más rápido  
Rendimiento fiable  
Complete el trabajo con mayor rapidez  
Inteligente y fácil de usar  
Puerto USB delantero

### Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

#### Procesamiento más rápido

Mejore sus velocidades de impresión, digitalización y copia al beneficiarse de la ampliación de memoria hasta 2,5 GB, un procesador potente y Gigabit Ethernet.

#### Rendimiento fiable

Disfrute de menos complicaciones de mantenimiento gracias a una gestión del papel de última generación.

Disfrute de velocidades de impresión de hasta 38 páginas por minuto; además, imprima o copie su primera página en solo 6,5 segundos.

#### Inteligente y fácil de usar

Una pantalla táctil color de 10,9 cm (4,3 pulgadas) proporciona acceso a soluciones de productividad preinstaladas y opere a través de una navegación inteligente e intuitiva.

#### Puerto USB delantero

Imprima sin necesidad de un PC con el práctico puerto USB que le permite ir directamente a la impresora, obtener vistas previas e imprimir archivos PDF y de otros muchos formatos de imagen.

### Ficha Técnica Resumida

|  |  |
|--|--|
| Descripción del producto               | Lexmark MX410de - impresora multifunción ( B/N ) |
| Tipo de dispositivo                    | Fax / fotocopidora / impresora / escáner         |
| Tipo de copiadora                      | Digital  |
| Tipo de fax                            | Super G3 - papel normal                          |
| Tecnología de impresión                | Laser ( monocromo )                              |
| Ciclo mensual de servicio (máx.)       | 80000 impresiones                                |
| Volumen mensual recomendado            | 750 - 10 000 páginas                             |
| Velocidad de copia máxima              | Hasta 38 ppm                                     |
| Velocidad máxima de impresión          | Hasta 38 ppm                                     |
| Resolución máxima de impresión         | Hasta 1200 x 1200 ppp                            |
| Velocidad máxima de transmisión de fax | 33.6 Kbps  |
| Exploración                            | 1200 x 600 ppp (600 x 600 ppp color)             |
| Display                                | 4.3"   |

|  |   |
|--|---|
| Tamaño original                            | Legal (216 x 356 mm) (máx.)                           |
| Tipo de original                           | Hojas   |
| Capacidad del alimentador de documentos    | 50 hojas  |
| Tamaño soporte                             | Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (máx.)         |
| Tipo de soporte                            | Transparencias,sobres,papel normal,tarjetas,etiquetas |
| Capacidad estándar de papel                | 300 hojas   |
| Capacidad máxima de papel                  | 850 hojas   |
| Capacidad del alimentador con derivación   | 50 hojas  |
| Capacidad de las bandejas de salida        | 150 hojas   |
| Impresión a dos caras automático           | Sí (copiando) Sí (impresión) Sí (scanning)            |
| Disponibilidad de la conexión del PC       | Sí  |
| Conexión PC                                | USB 2.0,Gigabit LAN,host USB                          |
| Funciones de máquina de oficina            | Escanear a red  |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 39.9 cm x 47.2 cm x 46.8 cm                           |
| Peso                                       | 20 kg   |
| Certificado Microsoft                      | Compatible with Windows 7                             |
| Estándares medioambientales                | Calificado ENERGY STAR ,Blue Angel ,EPEAT Bronze      |
| Garantía del fabricante                    | 1 año de garantía                                     |

## Ficha Técnica Completa

### General

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Tipo de dispositivo                  | Fax / fotocopiadora / impresora / escáner |
| Tipo de copiadora                    | Digital                                   |
| Tipo de fax                          | Papel normal                              |
| Tecnología de impresión              | Laser - monocromo                         |
| Ciclo mensual de servicio (máx.)     | 80000 impresiones                         |
| Volumen mensual recomendado          | 750 - 10 000 páginas                      |
| Tamaño diagonal de la pantalla       | 4.3"                                      |
| Características de la pantalla       | Pantalla sensible al tacto                |
| Disponibilidad de la conexión del PC | Sí  |
| Conexión PC                          | USB 2.0,Gigabit LAN,host USB              |
| Funciones de máquina de oficina      | Escanear a red                            |

### Memoria

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Memoria estándar         | 512 MB  |
| Máxima memoria soportada | 2560 MB |

## Copia

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Velocidad de copia máxima       | Hasta 38 ppm |
| Ampliación máxima del documento | 400%         |
| Reducción máxima del documento  | 25%          |
| Dúplex automático               | Sí           |

## Impresión

|   |  |
|---|--|
| Resolución máxima de impresión                  | Hasta 1200 x 1200 ppp                      |
| Velocidad máxima de impresión                   | Hasta 38 ppm                               |
| Emuladores / controladores de impresora         | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,PPDS,PDF 1.7,XPS |
| Tecnología de mejora de la imagen               | 1200 IQ,2400 IQ                            |
| Duplexador automático                           | Sí   |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 6.5 segundos                               |

## Exploración

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Elemento de escaneado | CCD                                  |
| Duplexado automático  | Sí                                   |
| Resolución óptica     | 1200 x 600 ppp (600 x 600 ppp color) |

## Aparato de fax

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Compatibilidad                  | Super G3  |
| Velocidad máxima de transmisión | 33.6 Kbps |
| Fax desde PC                    | Sí        |

## Tratamiento de documentos y medios

|   |  |
|---|--|
| Tamaño máximo del original              | Legal (216 x 356 mm)   |
| Tipo de original                        | Hojas  |
| Capacidad del alimentador de documentos | 50 hojas   |
| Tamaño máximo de material               | Legal  |
| Peso mínimo de material                 | 60 g/m <sup>2</sup>  |
| Peso máximo de material                 | 90 g/m <sup>2</sup>  |
| Tipo de papel admitido                  | Transparencias,sobres,papel normal,tarjetas,etiquetas  |
| Tamaños compatibles de papel            | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),Folio (216 x 330 mm),JIS B5 (182 x 257 mm),Statement (139.7 x 215.9 mm),Oficio (216 x 343 mm) |
| Tamaños de entorno compatibles          | US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm),US No 9 (98.6 x 225.6 mm)  |
| Capacidad estándar de papel             | 300 hojas  |

|  |  |
|--|--|
| Capacidad máxima de papel                      | 850 hojas  |
| Capacidad del alimentador con derivación       | 50 hojas   |
| Capacidad de las bandejas de salida            | 150 hojas  |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | ADF - 50 hojas - Legal (216 x 356 mm)<br>Bandeja de derivación - 50 hojas<br>Bandeja de entrada - 250 hojas peso:60 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup><br>Bandeja de salida - 150 hojas  |
| Detalles de velocidad                          | Impresión:hasta 38 ppm ( A4 ) - B/W<br>Impresión:hasta 16 lados por minuto ( A4 ) - dúplex en blanco y negro<br>Copia:hasta 38 ppm ( A4 ) - B/W<br>Copia:hasta 19 lados por minuto ( A4 ) - dúplex en blanco y negro<br>Exploración:hasta 42 lados por minuto ( A4 ) - B/W<br>Exploración:hasta 43 lados por minuto ( Letter A ) - B/W<br>Exploración:hasta 19 lados por minuto ( A4 ) - color<br>Exploración:hasta 20 lados por minuto ( Letter A ) - color<br>Exploración:hasta 18 lados por minuto ( A4 ) - dúplex en blanco y negro<br>Exploración:hasta 19 lados por minuto ( Letter A ) - dúplex en blanco y negro<br>Exploración:hasta 8 lados por minuto ( A4 ) - dúplex en color<br>Exploración:hasta 8 lados por minuto ( Letter A ) - dúplex en color |

## Conexiones

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Interfaces                          | 1 x USB 2.0<br>1 x USB host<br>1 x LAN Gigabit   |
| Protocolos de seguridad y funciones | SSL,Apple Bonjour,LEAP,TLS,IPsec,802.1x,ARP  |
| Soporte del sistema operativo       | MS Windows XP,Novell NetWare 6,MS Windows Server 2003,MS Windows Server 2008 x64 Edition,Apple Mac OS X 10.5,Red Hat Enterprise Linux WS 4.0,MS Windows 7,Red Hat Enterprise Linux WS 5.0,SuSE Linux Enterprise Server 10,SuSE Linux Enterprise Server 11,SuSE Linux Enterprise Desktop 10,SuSE Linux Enterprise Desktop 11,Debian GNU/Linux 5.0,Red Flag Linux Desktop 6.0,HP-UX 11.11,HP-UX 11.23,HP-UX 11.31,MS Windows 7 64-bit Edition,MS Windows Vista,MS Windows XP 64-bit Edition,MS Windows Server 2003 x64 Edition,MS Windows Vista (versiones 64 bits),MS Windows Server 2008,IBM AIX 5.3,Novell NetWare 5.1,Novell NetWare 6.5,SunSoft Solaris x86 10,IBM AIX 6.1,Apple Mac OS X 10.6,openSUSE 11.3,Linux Linpus Desktop 9.6,MS Windows Server 2008 R2,Fedora 14,openSUSE 11.4,Apple Mac OS X 10.7,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Debian GNU/Linux 6.0,IBM AIX 7.1,Ubuntu Linux 11.04,Fedora 15,Ubuntu Linux 11.10,Ubuntu Linux 12.04,Apple Mac OS X 10.8.x,MS Windows Server 2012,Windows 8,Windows 8 64-bit |
| Software incluido                   | Controladores y utilidades   |

## Alimentación

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 580 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera | 12 vatios  |
| Consumo eléctrico en reposo         | 6 vatios   |

## Diverso

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Tiempo de salida de la primera copia en B/N | 6.5 segundos                      |
| Accesorios incluidos                        | Cable de teléfono                 |
| Consumibles incluidos                       | 1 x Cartucho - hasta 5000 páginas |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Compatible with Windows 7    | Aplicaciones y dispositivos "Compatible with Windows 7" llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7.  |
| Estándares de compatibilidad | Certificado FCC Clase B, TUV GS, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, SEMKO, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, C-Tick Class B, EK, UL 60950-1, TUV Rh, CCC Class B, BSMI CNS 13438, IEC 60825-1, FDA, Nemko N-mark, UL-AR, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 |

### Estándares medioambientales

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| De acuerdo con EPEAT      | EPEAT Bronze |
| Certificación ENERGY STAR | Sí           |
| De acuerdo con Blue Angel | Sí           |

### Garantía del fabricante

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año - in situ - tiempo de respuesta: el siguiente día laborable |
|--------------------------|---|

### Dimensiones y peso

|             |         |
|-------------|---------|
| Anchura     | 39.9 cm |
| Profundidad | 47.2 cm |
| Altura      | 46.8 cm |
| Peso        | 20 kg   |

### Dimensiones y peso (embalaje)

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Anchura de embalaje     | 48.5 cm |
| Profundidad de embalaje | 55 cm   |
| Altura de embalaje      | 57.1 cm |
| Peso de embalaje        | 23 kg   |

### Parámetros de entorno

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Emisión de sonido                    | 55 dBA (operativo) |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 16 °C              |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 32 °C              |
| Ámbito de humedad de funcionamiento  | 8 - 80%            |

### Qué contiene la caja

Lexmark MX410de  
 Cartucho  
 Cable de teléfono